

BLIZZARD TURBO

Détecter les fuites, localiser les branchements



- Préchauffage rapide
- Réglage du volume de fumée
- Pression réglable
- Flexible de 6m avec raccordement rapide
- Réservoir de liquide fumée intégré

Démarrage rapide

Après avoir obturé la canalisation, grâce au tuyau fourni injectez directement la fumée dans la canalisation.

La montée en pression poussera ensuite la fumée dans l'ouvrage à tester, vous permettant de localiser un raccordement inadapté ou une fuite.

Fumée dense et abondante

La turbine puissante distille une quantité de fumée dense et continue.

Le BLIZZARD TURBO est protégé contre les intempéries, il peut être utilisé à l'extérieur en toute sécurité.

Options

Le BLIZZARD TURBO peut être équipé d'accessoires améliorant ses fonctionnalités et son efficacité. Le ballon gonflable permet l'obturation rapide de l'ouvrage en utilisant la pression générée par le flux de fumée.

Une perche extensible jusqu'à 4m aide à insérer le tuyau dans les ouvrages enterrés ou en hauteur.



BLIZZARD TURBO

DIMENSIONS	45 X 22 X 35 CM	
POIDS	18 KG	
CAPACITE	1.5 LITRES	
DEBIT D AIR	REGLABLE	
INTENSITE DE LA FUMEE	REGLABLE	
ELEMENT DE FUMEE	ELECTRIQUE - 1000W	
TEMPS DE PRECHAUFFAGE	8 MIN	
TEMPERATURE	CONTRÔLE ELECTRONIQUE	
CONNECTEUR RAPIDE	50 MM	
ALIMENTATION (SECTEUR)	230 V	
VENTILATEUR	1000W	
PUISSANCE MAXIMUM (CONSOMMATION)	2000W	
UTILISATION MAXIMALE (LIQUIDE A FUMEE)	1.8 L/HEURE	
CAPACITE MAXIMUM DE FUMEE	5 M3/SEC	
PRESSION MAXIMALE	200 MB	
INDICE DE PROTECTION	IP 44	
TEMPERATURE (UTILISATION)	-10 - 45°C	
TEMPERATURE (STOCKAGE)	-10 - 30°C	
TUYAU	LONGUEUR	6M
	DIAMETRE INTERNE	50 MM
	RACCORD TYPE	STORZ ALUMINIUM
	DIAMETRE CONNECTEUR	50 MM
BALLON	LONGUEUR	350 MM
	POIDS	425 G
	DIAMETRES MINI/MAXI	70 A 250 MM
	DIAMETRE CONNECTEUR	50 MM
	NOYAU	FLEXIBLE
CANNE	LONGUEUR MINI/MAXI	1,70 A 4 M
	POIDS	1100 G
	DIAMETRE PINCE	50 MM



15 rue des Frères Lumière 67201 Eckbolsheim

Tél: 03.88.10.26.66 Fax: 03.88.10.26.76

E-Mail : commercial@cmr-smr.fr Site Internet : www.cmr-smr.fr