

MC SERIES

ENSEMBLE CAMERAS D'INSPECTION

Châssis en acier avec :

- Tête de caméra au choix
- Circuit de contrôle avec : réglage de l'éclairage, compteur de distance, générateur de textes, émetteur de localisation, batterie lithium Ion
- Accessoires de centrage en accord avec la tête de caméra
- Moniteurs et enregistreurs au choix



MC15 avec caméra **KK18** ou **KK13**
 Moniteur **TFT LCD 5.6"**
 Dimensions 350 x 230 x 395 mm
 Poids 6.9 kg



MC30 avec caméra **KK29SL**
 Moniteur **TFT LCD 5.6"**
 Dimensions 420 x 230 x 480 mm
 Poids 8 kg



MC50 avec caméra **KK55SL**
 Moniteur **TFT LCD 8,4"**
 Dimensions 645 x 300 x 665 mm
 Poids 19.5 kg



MC30 DUO
 avec caméra **KK13** et **KK29SL**
 Moniteur **TFT LCD 5.6"**
 Dimensions 420 x 230 x 480 mm
 Poids 9.5 kg



MC50 DUO
 avec caméra **KK29SL** et **KK55SL**
 Moniteur **TFT LCD 8.4"**
 Dimensions 645 x 300 x 665 mm
 Poids 21.5 kg



MC80
 avec caméra **KK55SL**
 Moniteur **TFT LCD 8,4"**
 Dimensions 730 x 375 x 780 mm
 Poids 29 kg

MC 15	30m de câble Push-Pull (avec KK13) / câble à pousser DN 5.6mm (avec KK18)
MC 30	30m de câble à pousser DN 6.7mm
MC 30 DUO	15m de câble Push-Pull 30m de câble à pousser DN 6.7mm
MC 50	60m de câble à pousser DN 9.2mm
MC 50 DUO	20m de câble à pousser DN 6.7mm 60m de câble à pousser DN 9.2mm
MC 80	130m de câble à pousser DN 11.2mm



TETES DE CAMERAS

Toutes les têtes de caméras sont munies d'un verre de protection saphir.

- **KK55** ou **KK55 SL** (avec horizontalité permanente)
Plage d'utilisation : 70 à 400mm
- **KK29** ou **KK29 SL** (avec horizontalité permanente)
Plage d'utilisation : 40 à 200mm
- **KK18**
Plage d'utilisation : 20 à 150mm
- **KK13**
Plage d'utilisation : 15 à 80mm

TFT 5R

Moniteur **TFT LCD 5.6"** en boîtier à fixer sur le châssis de l'enrouleur, avec ou sans enregistreur numérique de photos ou vidéos sur carte SD 32 GB.

TFT 8R

Moniteur **LCD 8,4"** dans malette PELI avec câble de connexion 2.5m avec ou sans enregistreur numérique de photos ou vidéos sur carte SD 32 GB. A brancher sur tout modèle de caméra équipée sans moniteur.



Différents types de centres adaptés aux têtes de caméras

Récepteur de localisation pour fréquences actives 512 Hz/640 Hz / 33kHz
Pour fréquence passive 50Hz



Nos ensembles caméras sont entièrement modulables.
N'hésitez pas à nous consulter pour adapter la caméra, le touret, le moniteur, ... à vos besoins



15 rue des Frères Lumière 67201 ECKBOLSHEIM
Tél: 00 33 (0)3 88 10 26 66 Fax: 00 33 (0)3 88 10 26 76
E-mail : commercial@cmr-smr.fr Site Internet : www.cmr-smr.fr

